


Discontinuado
Este modelo ha sido descatálogoado.



Especificación

Sensor

Tipo de sensor	CCD Mono
Sistema de obturador	Global Shutter
Characteristic	Lineal
Método de lectura del sensor	Progressive scan
Clase de píxeles	1.3 MP
Resolución	1,31 Mpx
Resolución (h x v)	1280 x 1024 Pixel
Relación de aspecto	5:4
CAD	12 bit
Profundidad de color (caméra)	8 bit
Clase de sensor óptico	1/2"
Superficie óptica	5,952 mm x 4,762 mm
Diagonal del sensor óptico	7,62 mm (1/2,1")
Tamaño de píxel	4,65 µm
Fabricante	Sony
Denominación del sensor	ICX205AL
Ganancia (total/RGB)	13.7x/-
AOI horizontal	misma frecuencia de imagen
AOI vertical	mayor frecuencia de imagen
AOI ancho de imagen / ancho de paso	16 / 4
AOI alto de imagen / ancho de paso	120 / 1
AOI cuadrícula de posición (horizontal/vertical)	1 / 1
Binning horizontal	-
Binning vertical	mayor frecuencia de imagen
Método binning	Mono
Factor binning	2 / 3 / 4
Subsampling horizontal	-
Subsampling vertical	mayor frecuencia de imagen
Método subsampling	Color
Factor subsampling	4



Modelo

Rango de frecuencia de píxeles	5 MHz - 30 MHz
Frecuencia de imagen en modo libre	15
Frecuencia de imágenes disparador (máxima)	17
Tiempo de exposición (mínimo - máximo)	0.066 ms - 1360 ms
Consumo de potencia	1,1 W - 2,1 W

Condiciones ambientales

Las temperaturas mencionadas describen la temperatura del aparato exterior de la carcasa de la cámara.


Temperatura del aparato durante el funcionamiento	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
Temperatura del aparato durante el almacenamiento	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
Humedad (relativa, sin condensación)	20 % - 80 %

Conexiones

Conexión de interfaz	USB 2.0 Mini-B, atornillable
Conexión I/O	Conector Hirose de 6 polos (HR10A-7R-6PB)
Alimentación	Cable USB

Asignación de pins conexión I/O

1	Masa (GND)
2	Tensión de alimentación USB (VCC) 5 V
3	Entrada de disparador con optoacoplador (-)
4	Entrada de disparador con optoacoplador (+)
5	Salida de flash con optoacoplador (+)
6	Salida de flash con optoacoplador (-)



Vista de la cámara (vista posterior)

Diseño

Conexión del objetivo	Montura C
Grado de protección IP	IP30
Dimensiones	74,6 mm x 44,0 mm x 36,2 mm
Peso	180 g

